

История изменений ПО RMO-01-3

ВНИМАНИЕ: Начиная с версии 63.10.0.16, по интерфейсу WiFi устройство имеет IP адрес 192.168.8.1

[64.10.0.37] 04.02.2026

Добавлено

- Поддержка платы версии 1.2 с питанием 24 V

Изменено

- Рефактор библиотеки do_control
- Обновлено библиотека tiny_usb

[64.10.0.36] 29.10.2025

Добавлено

- Поддержка 1-Wire
 - датчики температуры, совместимые с DS18B20

Очередной релиз

[64.10.0.35] 29.10.2025

Очередной релиз

[64.10.0.31] 24.10.2025

Добавлено

- Поддержка аппаратной ревизии 1.2
 - Вывод ревизии в OD
- WEB - вкл/выкл автосброса в основной странице настройки

[64.10.0.30] 01.09.2025

Изменено

- Работа фильтра АЦП канала термосопротивления

[64.10.0.28] 19.08.2025

Изменено

- Инверсия реле Alarm

[64.10.0.26] 18.08.2025

Изменено

- Поменяны местами каналы измерения сопротивления

[64.10.0.26] 18.08.2025

Изменено

- Применение компенсации опорного напряжения

[64.10.0.24] 18.08.2025

Исправлено

- Повышена стабильность показаний каналов измерения температуры

[64.10.0.20] 14.08.2025

Исправлено

- Работа фильтра значений температуры

[64.10.0.15] 07.08.2025

Добавлено

- Возможность назначения имени WiFi AP в **Description Installation Position**(0x2000:9)
- Работа с реле "Alarm"
- Активация WiFi AP и сброс блокировок с помощью внешнего сигнала(NFC)

Добавлено

- Калибровка температуры по 3м точкам

Не реализовано

- RS-485
- 1-Wire